

# HIMALAYAN

---

## ESPECIFICACIONES



## MOTOR

Tipo	Refrigeración líquida, monocilíndrica, DOHC, 4 válvulas
Diámetro x carrera ( en mm)	84 mm x 81.5 mm
Cilindrada	451.65cc
Relación de compresión	11.5:1
Potencia máxima	40.02 PS (29.44 kW) @8000 rpm
Par máximo	40 Nm @5500 rpm
RPM al ralentí	1300
Sistema de arranque	Eléctrico
Lubricación	Carter semi-seco
Aceite de motor	10W40 API SN, JASO MA2, Semi Sintético
Embrague	Bañado en aceite con sistema antirebote,
Caja de cambios	6 velocidades
Alimentación	Inyección electrónica, cuerpo inyección de 42 mm, acelerador electrónico
Consumo	3.59 l/100km
Emisiones Co2	86.80 g/km
Nivel sonido (en marcha)	77 dB(A)
Nivel sonido (en parado)	91.51 dB(A) @4065rpm

## DIMENSIONES Y PESOS

Distancia entre ejes	1510mm
Altura libre al suelo	230 mm
Largo	2285mm
Ancho	852mm
Alto	1316mm
Altura del asiento	825 mm (Asiento Standard ajustable a 845 mm) 805 mm (Asiento bajo ajustable a 825 mm)"
Peso en seco	181 kg
Peso en orden de marcha (90% Gasolina + Aceite)	196 kg
Carga con equipamiento de serie	198 kg
Capacidad depósito	17.0 Litros

## COLOURS



Kamet White



Kaza Brown



Slate Poppy Blue



Slate Himalayan Salt



Hanle Black

## CHASIS Y SUSPENSIONES

Tipo	Doble cuna de acero
Suspensión delantera	Horquilla invertida de 43 mm
Recorrido rueda delantera	200mm
Suspensión trasera	Mono-amortiguador con bieleta
Recorrido rueda trasera	200 mm

## FRENOS Y NEUMÁTICOS

Neumático delantero	90/90-21"
Neumático trasero	140/80 R 17"
Freno delantero	Disco hidráulico ventilado de 320mm, pinza de doble pistón
Freno trasero	Disco hidráulico ventilado de 270 mm, pinza de un pistón
ABS	ABS de doble canal desconectable

## ELECTRICALS

Sistema eléctrico	12V
Batería	12 V, 8 Ah
Faro delantero	Faro de LED
Luz trasera	Intermitentes integrados y luz trasera de LED
Intermitentes/ Otro equipamiento	Modos de conducción, cargador USB tipo C
Panel de Instrumentos	TFT con conectividad para móvil, Navegador con mapas completos (potenciado por Google Maps), control de Medios.

